



DATABLAD / UTEMØBLER

Uno bordsett



Produktnummer

67374

Utførelse

5 sitteplasser

PRODUKTVISNING



HOVEDMÅL



FORANKRING

Boltforankring, 12 mm hull

DIMENSJONER

L 2000 x B 2300 x H 750 mm


NETTO VEKT

Ikke dokumentert

HOVEDMATERIALER

● Oljebehandlet treverk, valgt treslag

● Varmgalvanisert stål, lakkert i RAL-farge



Materialer og vedlikehold

Materialer

Treverk: Glatt høvlet treverk. Treslag og overflatebehandling velges ved bestilling.

Stålkonstruksjon: Karbonstål med korrosjonsbeskyttelse ved varmgalvanisering etter EN ISO 1461. Etter galvanisering kan stålet lakkeres i valgt RAL-farge.

Vedlikehold av treverk

Utfør første planlagte vedlikehold omtrent seks måneder etter montering, deretter én gang årlig.

Arbeidet skal utføres i tørt vær. Unngå fuktighet og nedbør i minst 24 timer før behandling.

Rengjør overflaten lett. Slip tilgjengelige områder ved behov og fjern støv og smuss grundig.

Påfør samme type oljebehandling som opprinnelig brukt. Ulike produkter kan reagere med hverandre.

Påfør med svamp uten direkte sol eller nedbør. La oljen trekke inn i omtrent 30 minutter, tørk bort overskudd og la overflaten tørke i 24 timer.

Vedlikehold av stål

Varmgalvanisert sinkbelegg krever ikke vedlikehold eller tilsyn. Beleggets forventede levetid er 15 år.

Montering

Produktet har klargjorte hull for overflatemontering med M12-bolter.